SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

FJM

Ficha Técnica

AJN020NDEHA

MULTI-SPLIT · Cassete 4 Vias Compacta (Bomba de Calor)

Estas unidades (600x600) são a opção ideal para espaços com teto falso baixo.
Compacta e leve, design sofisticado e limpo, com fluxo de ar abrangente e controlo individual das lâminas. De instalação fácil e rápida.

Modelo		**AJN020NDEHA**
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	2.00
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	2.20
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.51
Consumo nominal	[kW]	0.019
Dimensões (LxAxP)	[mm]	575x250x575
Peso total	[kg]	11.00
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	594 / 492 / 414
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.35 / Ø 9.52
Tubagem condensados	[Ø, mm]	VP25
Nível de pressão sonora (arref.) H/M/L	[dB(A)]	33 / 29 / 24
Bomba de condensados		Incluído
Ligação para ar novo		Sim
Sub-Conduta		Sim
Cablagem de potência	[mm^2]	3G1 ou sup.
Cablagem de comando	[mm^2]	2x0.75 a 1.0
Acessórios opcionais:		
Painel decorativo (acessório obrigatório)		PC4SUSMB
Controlo remoto mural por cabo		MWR-WE10
Controlo remoto IR sem fios		MR-DH00



Nota: As capacidades e especificações apresentadas podem variar em função do tipo de unidade exterior interligada.

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

soclima
VENTILAÇÃO & AR CONDICIONADO

Av. Deolinda Rodrigues, 373 · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@soclima.com
Web: www.soclima.com