

MMK-AP0183H

VRF · Mural

Unidade clássica e elegante com painel moderno. Grelha de insuflação com oscilação direcional automática proporcionando uma distribuição uniforme de ar. Avançados filtros de ar e função de autolimpeza. Inclui controlo por IR sem fios.


Modelo		MMK-AP0183H
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	5.6
Capacidade sensível	[kW]	3.6
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	6.3
Código de capacidade	[HP]	2.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.32
Consumo nominal	[kW]	0.043
Intensidade de arranque	[A]	0.41
Dimensões (AxLxP)	[mm]	320x1050x228
Peso total	[kg]	15
Caudal de ar (H/M/L)	[m ³ /h]	840 / 660 / 540
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 12.7
Tubagem condensados	[Ø ext.]	16
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	41 / 36 / 33
Cablagem de potência	[mm ²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm ²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm ²]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
--------------------------------	------------

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB



Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com