

MML-AP0124BH-E


VRF · Consola de Chão Sem Móvel

Unidade sem móvel, muito compacta.
Com baixo nível de ruído, de fácil instalação e manutenção.
Com fácil acesso ao tabuleiro de condensados.

Modelo		MML-AP0124BH-E
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	3.6
Capacidade sensível	[kW]	2.2
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	4.0
Código de capacidade	[HP]	1.25
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.25
Consumo nominal	[kW]	0.056
Intensidade de arranque	[A]	0.60
Dimensões (AxLxP)	[mm]	600x745x220
Peso total	[kg]	21
Caudal de ar (H/M/L)	[m ³ /h]	460 / 400 / 300
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 9.5
Tubagem condensados	[Ø ext.]	20
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	36 / 34 / 32
Cablagem de potência	[mm ²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm ²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm ²]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo RBC-AMT32E



Model	MML-	A	B	C	D	E
AP0074BH-E to AP0124BH-E		610	580	550	4	5
AP0154BH-E to AP0244BH-E		910	880	850	7	8

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com