

## MML-AP0154H-E

### VRF · Consola de Chão

Unidade do tipo consola de aplicação junto ao chão. Design elegante e compacto, podendo ser instalado debaixo de janelas.

Com saída de ar frontal ou pelo topo. De fácil instalação e manutenção.

Modelo		MML-AP0154H-E
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	4.5
Capacidade sensível	[kW]	2.8
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	5.0
Código de capacidade	[HP]	1.7
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.43
Consumo nominal	[kW]	0.092
Intensidade de arranque	[A]	0.80
Dimensões (AxLxP)	[mm]	630x950x230
Peso total	[kg]	37
Caudal de ar (H/M/L)	[m <sup>3</sup> /h]	900/ 780 / 650
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 12.7
Tubagem condensados	[Ø ext.]	20
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	45 / 41 / 38
Cablagem de potência	[mm <sup>2</sup> ]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm <sup>2</sup> ]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm <sup>2</sup> ]	2x0.5 a 2.0


#### Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
--------------------------------	------------

#### Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB

Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB



Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola  
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087  
E-mail: [comercial@cotarco.com](mailto:comercial@cotarco.com)  
Web: [www.ac.cotarco.com](http://www.ac.cotarco.com)