TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Toshiba Air Conditioning — *SMMS-i – Ficha Técnica*

MMU-AP0094HP

VRF · Cassete 4 vias

Unidade de cassete construída com tecnologia avançada para oferecer o melhor fluxo de ar em todo o espaço ou a determinadas direções desejadas.
Até 850 mm de elevação da bomba de condensados.

Modelo		**MMU-AP0094HP**
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	2.8
Capacidade sensível	[kW]	2.1
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	3.2
Código de capacidade	[HP]	1.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.23
Consumo nominal	[kW]	0.021
Intensidade de arranque	[A]	0.30
Dimensões (AxLxP)	[mm]	256x840x840
Peso total	[kg]	20.0
Caudal de ar (H/M/L)	[m^3/h]	800 / 730 / 680
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.4 / Ø 9.5
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (arr./aq.) H/M/L	[dB(A)]	30 / 29 / 27
Cablagem de potência	[mm^2]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm^2]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm^2]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Painel decorativo (acessório obrigatório)	RBC-U31PG(W)-E
Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	RBC-AX32U(W)



Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

Distribuidor:

Cotarco
Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com