

MMU-AP0244SH

VRF · Cassete 1 via


Unidade compacta com alta tecnologia, de fácil instalação e baixo ruído.
Adequada para pequenas áreas, como quartos de hotel, escritórios e receções.

Modelo		MMU-AP0244SH
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	7.1
Capacidade sensível	[kW]	5.0
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	8.0
Código de capacidade	[HP]	2.5
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.62
Consumo nominal	[kW]	0.075
Intensidade de arranque	[A]	0.80
Dimensões (AxLxP)	[mm]	200x1000x710
Peso total	[kg]	22
Caudal de ar (H/M/L)	[m³/h]	1140 / 960 / 810
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (H/M/L)	[dB(A)]	45 / 41 / 37
Cablagem de potência	[mm²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm²]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Painel decorativo (acessório obrigatório)	RBC-US21PGE
Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	RBC-AX33CE

Condições nominais:
Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB



Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com