

MMU-AP0302WH

VRF · Cassete 2 vias

Estreita, compacta, leve e fácil de instalar, cabe discretamente em qualquer interior, além disso, graças ao seu funcionamento silencioso, este modelo cria um ambiente muito agradável, tranquilo e confortável.


Modelo		MMU-AP0302WH
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	9.0
Capacidade sensível	[kW]	5.7
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	10.0
Código de capacidade	[HP]	3.2
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.46
Consumo nominal	[kW]	0.064
Intensidade de arranque	[A]	0.69
Dimensões (AxLxP)	[mm]	345x1180x570
Peso total	[kg]	26
Caudal de ar (H/M/L)	[m³/h]	1260 / 900 / 780
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (arr./aq.) H/M/L	[dB(A)]	40 / 37 / 34
Cablagem de potência	[mm²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm²]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Painel decorativo (acessório obrigatório)	RBC-UW803PG(W)-E
Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	RBC-AX23UW(W)-E

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB



Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com