

MMU-AP0484HP

VRF · Cassete 4 vias

Unidade de cassete construída com tecnologia avançada para oferecer o melhor fluxo de ar em todo o espaço ou a determinadas direções desejadas. Até 850 mm de elevação da bomba de condensados.

Modelo		MMU-AP0484HP
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	14.0
Capacidade sensível	[kW]	9.8
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	16.0
Código de capacidade	[HP]	5.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.88
Consumo nominal	[kW]	0.112
Intensidade de arranque	[A]	1.23
Dimensões (AxLxP)	[mm]	319x840x840
Peso total	[kg]	25
Caudal de ar (H/M/L)	[m³/h]	2130 / 1430 / 1130
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 9.5 / Ø 15.9
Tubagem condensados	[Ø ext.]	25
Nível de pressão sonora (arr./aq.) H/M/L	[dB(A)]	46 / 38 / 33


Cablagem de potência	[mm²]	3G2.5 (até 50m de distância)
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm²]	2x0.5 a 2.0

Acessórios opcionais:

Painel decorativo (acessório obrigatório)	RBC-U31PG(W)-E
Controlo remoto mural por cabo	RBC-AMT32E
Controlo remoto IR sem fios	RBC-AX32U(W)

Condições nominais:

Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB. Temperatura do ar exterior 35°C DB
Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB



Unit : mm

Distribuidor:



Mirantes de Talatona · Luanda · Angola
Tel: (+244) 925 117 867 · (+244) 923 447 087
E-mail: comercial@cotarco.com
Web: www.ac.cotarco.com